F1 SR TYST GOLVSKÅP 19"

F1 SR 8812











F1 SR TYST GOLVSKÅP 19"

F1 SR 8812

NAME	**F1 SR 8812**	PRODUCT EAN	**7330701038600**
ART. NO.	**57661**	CUSTOMS TARIFF CODE	**94032080**
EAN	**2502047**		
WIDTH	**800 MM**		
DEPTH	**800 MM**		
HEIGHT	**1200 MM**		
COLOUR	**BEIGE**		
COUNTRY OF ORIGIN	**SWEDEN**		

Technical information

Ljudisolerande

F1 SR är ett standard F1-skåp byggd för att reducera störande ljud från utrustningen i skåpen.

Prestanda

Tillägg av SRM matta på sidopanelerna och bakdörren samt tillägg av tätning runt fram- och bakdörren tillsammans med trepunktslåsning.

Bullernivån kommer att sänkas väsentligt.

Resultat från våra tester visar på en väsentligt reducerad ljudnivå. Fläkt med typiskt ljud från aktiv utrustning har följande resultat:

Öppen ram: 55 dBA (mätt från 1 m avstånd).

F1 standard: 50 dBA

F1 SR: 42 dBA*

* Som referens är "normalt" bakgrundsbuller för kontor cirka 40 dBA.

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universal montage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Enoc System-Beige eller Svart RAL9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 95 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 95. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.