



SO1 SERVERSTATIV 19"

So1 61220-S





S01 SERVERSTATIV 19"

So1 61220-S

NAMN	S01 61220-S	PRODUKT EAN	7330701089541
ART. NR	56355	ETIM	EC002499
ENUMMER	2500697	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	600 MM		
DJUP	1200 MM		
HÖJD	2000 MM		
FÄRG	SVART		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram a aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har två integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling strukturlack svart RAL 9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1 500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- 1 central jordningspunkt M5 i vänster bakre hörnstolpe.
- 19"-profilerna kan flyttas steglöst genom skåpets djup. Djupprofilerna har markeringar för exakt positionering och är numrerade i höjdheter. Hela inredningen kan flyttas åt höger eller vänster till ett off-center position (800 mm bredd). Skåpet har två par 19" profiler. Det ena paret är förinstallerat på ett djup av 100 mm från skåpets framsida och det andra paret är förinstallerat 600 mm längre in på 800 mm djup och 740 mm längre in på 1000 och 1200 mm djup.

Öppen ram



Ram utan dörrar eller sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler från tillbehörssortimentet

Takpaneler





Ovansidan består av utbytbara modulpaneler. Två paneler har kabelgenomföringar med borstlist på vänster och höger sida bak och resten är täckplåtar. Kan bytas ut mot ventilationspaneler, fläktpaket eller paneler med integrerade kabelgenomföringar. Alla moduler kan vridas 90°. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.

Botten



Botten är öppen, men kan förses med täckplåtar/botteplåtspaket.

Leveransbeskrivning

4 19" profiles.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.