



SO1 SERVERSTATIV 19"

So1 61022-S





S01 SERVERSTATIV 19"

# So1 61022-S

NAMN	<b>S01 61022-S</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701089633</b>
ART. NR	<b>56364</b>	ETIM	<b>EC002499</b>
ENUMMER	<b>2500700</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
BREDD	<b>600 MM</b>		
DJUP	<b>1000 MM</b>		
HÖJD	<b>2200 MM</b>		
FÄRG	<b>SVART</b>		
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

## Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har två integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling strukturlack svart RAL 9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1 500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- 1 central jordningspunkt M5 i vänster bakre hörnstolpe.
- 19"-profilerna kan flyttas steglöst genom skåpets djup. Djupprofilerna har markeringar för exakt positionering och är numrerade i höjdener. Hela inredningen kan flyttas åt höger eller vänster till ett off-center position (800 mm bredd). Skåpet har två par 19" profiler. Det ena paret är förinstallerat på ett djup av 100 mm från skåpets framsida och det andra paret är förinstallerat 600 mm längre in på 800 mm djup och 740 mm längre in på 1000 och 1200 mm djup.

### Öppen ram



Ram utan dörrar eller sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler från tillbehörssortimentet.

### Takpaneler





Ovansidan består av utbytbara modulpaneler. Två paneler har kabelgenomföringar med borstlist på vänster och höger sida bak och resten är täckplåtar. Kan bytas ut mot ventilationspaneler, fläktpaket eller paneler med integrerade kabelgenomföringar. Alla moduler kan vridas 90°. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.

## Botten



Botten är öppen, men kan förses med täckplåtar/botteplåtspaket.

## Leveransbeskrivning

---

4 19" profiles.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.