



F1 GOLVSKÅP 19"

F1 6816-G



**F1 GOLVSKÅP 19"****F1 6816-G**

NAMN	<b>F1 6816-G</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701115110</b>
ART. NR	<b>59032</b>	ETIM	<b>EC002499</b>
ENUMMER	<b>2507896</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
BREDD	<b>600 MM</b>		
DJUP	<b>800 MM</b>		
HÖJD	<b>1600 MM</b>		
FÄRG	<b>GRÅ</b>		
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

**Teknisk information och certifikat**

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universal montage av tillbehör.



- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack grå RAL 7035.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 95 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 38 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 95. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

## Leveransbeskrivning

---

Låshandtag LS95 med säkerhetscylinder C101.

4 nycklar C101.

Levereras med 2 st 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.