




FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

FPS 8 X1-G





FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

## FPS 8 X1-G

NAMN	<b>FPS 8 X1-G</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701094576</b>
ART. NR	<b>56958</b>	ETIM	<b>EC000320</b>
ENUMMER	<b>2507988</b>	TULL TARIFKOD	<b>94039910</b>
BREDD	<b>800 MM</b>		
DJUP	<b>200 MM</b>		
FÄRG	<b>GRÅ</b>		
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

### Teknisk information och certifikat

---

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostat och Schuko C13-kabel (längd 2 m).



- FPS (Slav) inklusive C14-C13-kabel (längd 0,5 m) för anslutning till FPM.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

### **Fläktar**

Fläkttyp: Axial

Märkspänning: 230V/50Hz

Fläkthastighet: 1650 varv/min

Energiförbrukning: 16 W

Maxkapacitet: 169 m<sup>3</sup>/h (statiskt tryck = 0 Pa)

Nominell kapacitet: 118 m<sup>3</sup>/h (70 % av max)

Arbetsomfång: -10 till 70 C

Ljudnivå: 40 dB

### **Termostat**

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/- 4 K

Differential: 8 +/- 2 K

Inställningsområde: 0 - 60 C