FPME FLÄKTPAKET

FPME-G







FPME FLÄKTPAKET

FPME-G

NAMN	**FPME-G**	PRODUKT EAN	**7330701030345**
ART. NR	**56950**	ETIM	**EC000320**
ENUMMER	**2507989**	TULL TARIFKOD	**94039910**
BREDD	**600 MM**		
DJUP	**145 MM**		
FÄRG	**GRÅ**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPME med inbyggd termostat och Schuko C13 kabel.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

FLÄKTAR

Fläkttyp: Axial
Märkspänning: 230V/50Hz
Varvtal: 1650 varv/min.
Energiförbrukning: 16 W
Maxkapacitet: 169 m3/h (statiskt tryck=0 Pa)
Nominell kapacitet: 118 m3/h (70% av max)
Arbetsomfång: -10-70 C
Ljudnivå: 40 dB

TERMOSTAT

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/-4K

Differential: 8 +/-2K

Inställningsområde: 0° till 60°C