NSVB VÄGGSKÅP

# NSVB 6407



**NSVB VÄGGSKÅP**

# NSVB 6407

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAMN | **NSVB 6407** | PRODUKT EAN | **7330701000034** |
| ART. NR | **52003** | ETIM | **EC002500** |
| ENUMMER | **2595088** | TULL TARIFKOD | **94032080** |
| BREDD | **600 MM** | | |
| DJUP | **400 MM** | | |
| HÖJD | **700 MM** | | |
| FÄRG | **BEIGE** | | |
| URSPRUNGSLAND | **SWEDEN** | | |

## Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssytem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.