



NSVB VÄGGSKÅP

NSVB 6505-P





## NSVB VÄGGSKÅP

## NSVB 6505-P

|              |             |               |               |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| NAMN         | NSVB 6505-P | PRODUKT EAN   | 7330701000317 |
| ART. NR      | 52031       | ETIM          | EC002500      |
| ENUMMER      | 2595100     | TULL TARIFKOD | 94032080      |
| BREDD        | 600 MM      |               |               |
| DJUP         | 500 MM      |               |               |
| HÖJD         | 500 MM      |               |               |
| FÄRG         | BEIGE       |               |               |
| URSPRUNGLAND | SWEDEN      |               |               |

## Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.