



NSVB VÄGGSKÅP

NSVB 6607





## NSVB VÄGGSKÅP

## NSVB 6607

|              |                  |               |                      |
|--------------|------------------|---------------|----------------------|
| NAMN         | <b>NSVB 6607</b> | PRODUKT EAN   | <b>7330701000508</b> |
| ART. NR      | <b>52050</b>     | ETIM          | <b>EC002500</b>      |
| ENUMMER      | <b>2595106</b>   | TULL TARIFKOD | <b>94032080</b>      |
| BREDD        | <b>600 MM</b>    |               |                      |
| DJUP         | <b>600 MM</b>    |               |                      |
| HÖJD         | <b>700 MM</b>    |               |                      |
| FÄRG         | <b>BEIGE</b>     |               |                      |
| URSPRUNGLAND | <b>SWEDEN</b>    |               |                      |

## Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.