



NSVB SR TYST VÄGGSKÅP

NSVB SR 6607-P



**NSVB SR TYST VÄGGSKÅP****NSVB SR 6607-P**

NAMN	NSVB SR 6607-P	PRODUKT EAN	7330701038815
ART. NR	57682	TULL TARIFKOD	94032080
ENUMMER	2502056		
BREDD	600 MM		
DJUP	600 MM		
HÖJD	700 MM		
FÄRG	BEIGE		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat**Ljudisolerande**

NSVB SR är ett standard NSVB-skåp byggd för att reducera störande ljud från utrustningen i skåpen.



Prestanda

Tillägg av SRM matta på sidopaneler, tak, botten och framdörr.

Bullernivån kommer att sänkas väsentligt.

Resultat från våra tester visar på en väsentligt reducerad ljudnivå. Fläkt med typiskt ljud från aktiv utrustning har följande resultat:

Öppen ram: 55 dBA (mätt från 1 m avstånd).

F1 standard: 50 dBA

F1 SR: 42 dBA*

* Som referens är "normalt" bakgrundsbuller för kontor cirka 40 dBA.

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscynder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.