



F1 STANDSCHRANK19"

F1 6612-S



*enoc*



F1 6612-S



F1 STANDSCHRANK 19"

## F1 6612-S

NAMN	<b>F1 6612-S</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701086601</b>
ART. NR	<b>56011</b>	ETIM	<b>EC002499</b>
ENUMMER	<b>2500598</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
BREDD	<b>600 MM</b>		
DJUP	<b>600 MM</b>		
HÖJD	<b>1200 MM</b>		
FÄRG			
TIEFSCHWARZ RAL 9005			
URSPRUNGSLAND	<b>SWEDEN</b>		

### Teknisk information och certifikat

- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink



- Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör
- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch Lösen von Schrauben Torx 25
- Maximale statische Belastung bis 1500 kg
- Vordertür aus 4 mm starkem, rauchfarbigem Sicherheitsglas eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen.  
Ergonomischer Schwenkhebelgriff LS 95 inklusive Schließzylinder und Schlüssel 101 ( Enoc Schließung )  
austauschbar gegen DIN 18252 Profilhalbzylinder ( Größe Außen/Innen = 30/10 ), Schnellverschluss,  
Türöffnungswinkel >180°.
- Rücktür aus Stahlblech eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. Schloß LS 38 mit Sicherheitszylinder und  
Schlüssel, Schnellverschluss, Türöffnungswinkel >180°
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, ab 1400 mm Höhe modular /  
horizontal geteilt für ein besseres "Handling"
- Modularer Bodenrahmenaufbau offen mit frontund rückseitiger Systemnut. Nachrüstung von  
Sichtschutzbaldachen, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich. Module können  
gegeneinander getauscht werden
- Modularer Dachaufbau mit einem Kabeldurchführungsmodul inkl. Bürstenleiste hinten und Blindmodulen.  
Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich. Alle  
Module können gegeneinander getauscht werden sowie im Maß von 600 x 600 mm oder 800 x 800 mm um  
90° gedreht werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-förmige Kabeleinführungsmodul  
nachträglich eingebracht werden
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne oder vorne und hinten auf  
4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höhenheiten  
(HE's) durchnummiert und von vorn ablesbar. Stufenlos verstellbar im „slide modus“ über die gesamte  
Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/ M5 Schnellverschlusses. Alle Tiefenstreben mit gestanztem  
Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils. Stufenlos verstellbar nach rechts oder  
links zur individuellen Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes
- Zentraler Erdanschluss über Gewindestöpsel M5 am Eckprofil
- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz RAL 9005