



S1 CX SERVERSCHRANK COLOCATION

S1 C3 61022-S





S1 CX SERVERSCHRANK COLOCATION

# S1 C3 61022-S

NAMN

S1 C3 61022-S

ART. NR

57322



BREDD	<b>600 MM</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
DJUP	<b>1000 MM</b>		
HÖJD	<b>2200 MM</b>		
FÄRG			
<b>TIEFSCHWARZ RAL 9005</b>			
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

## Teknisk information och certifikat

- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör
- Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch Lösen von Schrauben Torx 25
- Maximale statische Belastung bis 1500 kg
- Vordertüren & Rücktüren aus 1 mm starkem, perforiertem Stahlblech eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. 85 % Perforierungsgrad (hexagonal) auf der perforierten Oberfläche. Ergonomischer Schwenkhebelgriff LS 95 inklusive Schließzylinder und Schlüssel 101 ( Enoc Schließung ) austauschbar gegen DIN 18252 Profilhalbzylinder ( Größe Aussen/Innen = 30/10 ), Schnellverschluss, Türöffnungswinkel >180°, Türanschlag wechselbar
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, ab 1400 mm Höhe modular / horizontal geteilt für ein besseres "Handling"
- Modularer Bodenrahmenaufbau offen mit front und rückseitiger Systemnut. Nachrüstung von Sichtschutzblenden, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich
- Modularer Dachaufbau mit je einem Kabeldurchführungsmodul inkl. Bürstenleiste links und rechts und Blindmodulen.
- Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich. Alle Module können gegeneinander getauscht werden sowie im Maß von 600 x 600 mm oder 800 x 800 mm um 90° gedreht werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-Förmige Kabeleinführungsmodul nachträglich eingebracht werden
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben 100 mm tief im Schrank montiert. Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE's) durchnummeriert und von vorn ablesbar. Stufenlos verstellbar im "slide modus" über die gesamte Schranktiefe durch lösen eines Torx T25/M5 Schnellverschluß. Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profils. Stufenlos verstellbar nach rechts oder links zur individuellen Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil



- Schutzart IP20
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005