NSVB WANDSCHRANK

NSVB 6607



NSVB WANDSCHRANK

NSVB 6607

NAMN	**NSVB 6607**	PRODUKT EAN	**7330701000508**
ART. NR	**52050**	ETIM	**EC002500**
ENUMMER	**2595106**	TULL TARIFKOD	**94032080**
BREDD	**600 MM**		
DJUP	**600 MM**		
HÖJD	**700 MM**		
FÄRG	**BEIGE**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Grundrahmen gefertigt aus Aluminiumprofilen mit Ecken aus Spritzgusszink
- Volle Zerlegbarkeit
- Maximale statische Belastung 80 kg
- Glastür aus rauchfarbenem Sicherheitsglas, verstärkt mit schwarzeloxierten Aluminiumprofilen oder Stahlblechtür
  Türöffnungswinkel 190°, Rechts – Linksanschlag möglich
  Schwenkhebelgriff LS 75 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, umrüstbar auf andere Schließsysteme
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, integrierte Griffmulde für ein besseres ”Handling”
- Rückseitig offen, Rückwand BS als Zubehör erhältlich
- Schnelle Wandmontage mittels zwei Montageprofilen
- Dach- & Bodenrahmen bestückt in modularer Bauweise, bestehend aus einem Kabeldurchführungsblech (KGF) inkl. verstellbarer Kabeldurchführung mit Moosgummileiste
  und Blindblechen (BPT/UP)Einfacher Austausch gegen Ventilationbleche (VP) oder Lüftermodule (FPM/FPS) möglich
- 19“ Befestigungsebene (482,6 mm) vorne 95 mm tief im Schrank montiert, kann stufenlos über die gesamte Schranktiefe verstellt werden.
  Montage einer zusätzlichen 19“ Befestigungsebene (482,6 mm) PR ist möglich
- Schutzart IP20

- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau