

## **NSVB WANDSCHRANK**

# NSVB 6607-P







#### **NSVB WANDSCHRANK**

# **NSVB 6607-P**

7330701000607 NAMNNSVB 6607-P PRODUKT EAN ART. NR 52060 ETIM EC002500 ENUMMER 2595110 TULL TARIFKOD 94032080 BREDD 600 MM DJUP 600 MM HÖJD 700 MM

### Teknisk information och certifikat

BEIGE

SWEDEN

- Grundrahmen gefertigt aus Aluminiumprofilen mit Ecken aus Spritzgusszink
- Volle Zerlegbarkeit

URSPRUNGSLAND

FÄRG

- Maximale statische Belastung 80 kg
- Glastür aus rauchfarbenem Sicherheitsglas, verstärkt mit schwarzeloxierten Aluminiumprofilen oder Stahlblechtür

Türöffnungswinkel 190°, Rechts - Linksanschlag möglich

Schwenkhebelgriff LS 75 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, umrüstbar auf andere Schließsysteme

- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, integrierte Griffmulde für ein besseres "Handling"
- Rückseitig offen, Rückwand BS als Zubehör erhältlich
- Schnelle Wandmontage mittels zwei Montageprofilen
- Dach- & Bodenrahmen bestückt in modularer Bauweise, bestehend aus einem Kabeldurchführungsblech (KGF) inkl. verstellbarer Kabeldurchführung mit Moosgummileiste und Blindblechen (BPT/UP)Einfacher Austausch gegen Ventilationbleche (VP) oder Lüftermodule (FPM/FPS) möglich
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) vorne 95 mm tief im Schrank montiert, kann stufenlos über die gesamte Schranktiefe verstellt werden.

Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) PR ist möglich

Schutzart IP20





Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau

