



NSVB WANDSCHRANK

NSVB 6610-P





## NSVB WANDSCHRANK

## NSVB 6610-P

NAMN	<b>NSVB 6610-P</b>	PRODUKT EAN	<b>7330701000614</b>
ART. NR	<b>52061</b>	ETIM	<b>EC002500</b>
ENUMMER	<b>2595111</b>	TULL TARIFKOD	<b>94032080</b>
BREDD	<b>600 MM</b>		
DJUP	<b>600 MM</b>		
HÖJD	<b>1000 MM</b>		
FÄRG	<b>BEIGE</b>		
URSPRUNGLAND	<b>SWEDEN</b>		

## Teknisk information och certifikat

- Grundrahmen gefertigt aus Aluminiumprofilen mit Ecken aus Spritzgusszink
- Volle Zerlegbarkeit
- Maximale statische Belastung 80 kg
- Glastür aus rauchfarbenem Sicherheitsglas, verstärkt mit schwarzeloxierten Aluminiumprofilen oder Stahlblechtür  
Türöffnungswinkel 190°, Rechts – Linksanschlag möglich  
Schwenkhebelgriff LS 75 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, umrüstbar auf andere Schließsysteme
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar, integrierte Griffmulde für ein besseres "Handling"
- Rückseitig offen, Rückwand BS als Zubehör erhältlich
- Schnelle Wandmontage mittels zwei Montageprofilen
- Dach- & Bodenrahmen bestückt in modularer Bauweise, bestehend aus einem Kabeldurchführungsblech (KGF) inkl. verstellbarer Kabeldurchführung mit Moosgummileiste und Blindblechen (BPT/UP) Einfacher Austausch gegen Ventilationbleche (VP) oder Lüftermodule (FPM/FPS) möglich
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) vorne 95 mm tief im Schrank montiert, kann stufenlos über die gesamte Schranktiefe verstellt werden.  
Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) PR ist möglich
- Schutzart IP20



- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau