



DER ENOC W3

EINFACHE ZUGÄNGLICHKEIT
ALLE RAL FARBEN MÖGLICH
MONTAGEFREUNDLICH



EINFACHE ZUGÄNGLICHKEIT
Installation und Wartungsarbeiten
von 3 Seiten leicht ausführbar

VIELE GRÖSSEN
Höhen: 6, 9, 12, 15 & 21 HE
Tiefen: 500 & 600 mm
NEU! 400 mm Tiefe ab Herbst
2016 verfügbar

FARBEN MÖGLICH
Standard: Grau oder Schwarz
Optional: Alle RAL Farben

Enoc W3, eine Wandschrankserie mit mehr Optionen und neuem Design. Für kleine Netzwerke oder Etageninstallationen, ideal für passive Netzwerkkomponenten. Die Front und zwei abnehmbare Seiten stellen eine schnelle und kosteneffiziente Installation sicher und ermöglichen anschließend die leichtere Durchführung von Wartungsarbeiten. Bei Enoc wollen wir immer die für Sie beste Lösung finden. Und das nennen wir „The Enoc Way“.



**BESUCHEN SIE UNS AUF
WWW.ENOCSYSTEM.COM**

ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



TECHNISCHE INFORMATIONEN ENOC W3 WANDSCHRANK

GRÖSSEN

Höhen: 6, 9, 12, 15 & 21 HE
Tiefen: 500 & 600 mm
NEU! 400 mm Tiefe ab Herbst 2016 verfügbar

MAXIMALE STATISCHE BELASTUNG

- W3, 6 HE, 30 kg
- W3, 9 HE, 30 kg
- W3, 12 HE, 35 kg
- W3, 15 HE, 35 kg
- W3, 21 HE, 40 kg

LEICHTER ZUGANG

Installation und Wartungsarbeiten von 3 Seiten leicht ausführbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Gefertigt aus Stahlblech
- Abnehmbare Seitenteile
- Türöffnungswinkel 110°
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau oder Schwarz RAL 9005
- Glastür aus Sicherheitsglas
- Passive Ventilation in Dach und Boden
- Lüftereinbau möglich
- Drehgriff LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüssel C 101, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders
- Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabeldurchführung inklusive Kantenschutz
- 19" Lochraster im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z. B. Kabelabfangschienen, Steckdosenleisten oder anderem Zubehör
- 19" Profilpaar (482,6 mm) vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abständen über die Schranktiefe verstellt werden
- Montage einer zusätzlichen 19" Befestigungsebene (482,6 mm) möglich
- Montagelöcher hinten
- Rückseitig offen, Rückwand als Zubehör erhältlich
- Maximal statische Belastung bis 40 kg
- Schutzklasse IP 20
- Andere RAL Farben möglich

W3 GRAU

TYPENBEZEICHNUNG	ART.NR.	19" PROFILPAAR	BxTxH (mm)	MAX. STATISCHE BELASTUNG	HE
W3 6-4	57401	Vorne	550x400x314	30 kg	6
W3 9-4	57402	Vorne	550x400x448	30 kg	9
W3 12-4	57403	Vorne	550x400x581	35 kg	12
W3 15-4	57404	Vorne	550x400x714	35 kg	15
W3 6-5	57411	Vorne	550x500x314	30 kg	6
W3 9-5	57412	Vorne	550x500x448	30 kg	9
W3 12-5	57413	Vorne	550x500x581	35 kg	12
W3 15-5	57414	Vorne	550x500x714	35 kg	15
W3 21-5	57416	Vorne	550x500x979	40 kg	21
W3 6-6	57421	Vorne	550x600x314	30 kg	6
W3 9-6	57422	Vorne	550x600x448	30 kg	9
W3 12-6	57423	Vorne	550x600x581	35 kg	12
W3 15-6	57424	Vorne	550x600x714	35 kg	15
W3 21-6	57426	Vorne	550x600x979	40 kg	21

W3 SCHWARZ

TYPENBEZEICHNUNG	ART.NR.	19" PROFILPAAR	BxTxH (mm)	MAX. STATISCHE BELASTUNG	HE
W3 6-4-S	57431	Vorne	550x400x314	30 kg	6
W3 9-4-S	57432	Vorne	550x400x448	30 kg	9
W3 12-4-S	57433	Vorne	550x400x581	35 kg	12
W3 15-4-S	57434	Vorne	550x400x714	35 kg	15
W3 6-5-S	57441	Vorne	550x500x314	30 kg	6
W3 9-5-S	57442	Vorne	550x500x448	30 kg	9
W3 12-5-S	57443	Vorne	550x500x581	35 kg	12
W3 15-5-S	57444	Vorne	550x500x714	35 kg	15
W3 21-5-S	57446	Vorne	550x500x979	40 kg	21
W3 6-6-S	57451	Vorne	550x600x314	30 kg	6
W3 9-6-S	57452	Vorne	550x600x448	30 kg	9
W3 12-6-S	57453	Vorne	550x600x581	35 kg	12
W3 15-6-S	57454	Vorne	550x600x714	35 kg	15
W3 21-6-S	57456	Vorne	550x600x979	40 kg	21